

Technische Daten wood Parquet „Aktion Collection“

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	EN13489:2017-12
Holzart	Eiche
Härte (Brinall)	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1900 mm (*1860 mm)
Breite	190 mm (*189 mm)
Dicke	14 mm
Dicke der Nuttschicht	ca. 3 mm, mehrere Renovierungen der Nuttschicht möglich
Inhalt Paket	8 Schichten / Packung = 2,888 m ² (*2,812 m ²) - Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Packungen / Palette = 115,520 m ² (*112,48 m ²)

Produkte	
82000873 „Hamburg“	Sortierung extra rustikal, oxidativ natur-geölt, gebürstet, gekittet
82000875 „Bremen“	Sortierung extra rustikal, oxidativ weiß-geölt, gebürstet, gekittet
82000260 „Marseille“	Sortierung rustikal, oxidativ natur-geölt, gekittet
82000176 „Vienna“ (*)	Sortierung rustikal, oxidativ weiß-geölt, gekittet

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz. Abweichungen in Struktur und Farbe zum Muster sind möglich.