

Technische Daten wood Parquet „Landhausdiele Spezial XXL“

Spezifikation

Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdiele „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	EN 13489:2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen

Länge	2200 mm
Breite	260 mm
Dicke	14 mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 3 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	6 Dielen / Paket = 3,432 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	28 Pakete / Palette = 96,096 m ²

Produkte

RW04467	Sortierung country, gebürstet, oxidativ natur-geölt
RW04468	Sortierung country, gebürstet, oxidativ weiß geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz. Abweichungen in Struktur und Farbe zum Muster sind möglich.