

Technische Daten **wood Parquet** „Victoria Collection“

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen WICANDERS® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	EN 13489:2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m ² K/W, geeignet für Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 4 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,888 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pakete / Palette = 115,520 m ²

Produkte	
RW04253 „Sand“	Sortierung rustikal, gebürstet, handgehobelt, astig, oxidativ natur- geölt
RW04254 „Ivory“	Sortierung rustikal, geräuchert, gebürstet, handgehobelt, astig, oxidativ weiß geölt
RW04255 „Steel“	Sortierung rustikal, geräuchert, handgehobelt, astig, weiß gekalkt, oxidativ weiß geölt
RW04256 „Grafite“	Sortierung rustikal, geräuchert, handgehobelt, astig, schwarze Pore, oxidativ natur-geölt
RW04258 „Copper“	Sortierung rustikal, handgehobelt, geräuchert, astig, gebeizt, oxidativ natur-geölt
RW04450A „Pebble“	Sortierung rustikal, dunkel geräuchert, handgehobelt, gebürstet, weiß gekalkt, astig, oxidativ weiß geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz. Abweichungen in Struktur und Farbe zum Muster sind möglich.